

Producteigenschappen | Kalysta vloeren

Pictogram begrippenlijst



Het originele kliksysteem van de Unilin uitvinders. Klikt makkelijk en snel recht van boven in elkaar.
Let op! Gebruik een slagblok!



7MM HDF

Voorzien van 7 of 8 mm High Density Fibreboard (HDF). Dit is een zeer dicht samengeperste vezelplaat gemaakt van fijne houtvezels onder hoge druk. Voor extra stabiele en drukvaste basis.



8MM HDF



De V-groef loopt rondom voor een robuuste planken uitstraling. Hoger het getal, dieper de groef. Bij 0 is er geen groef.



De oppervlakte is met een Hydroshield toplaag is een specifieke technologie die voorkomt dat water in de klikken en voegen trekt.



Deze heeft een speciale coating die vocht en gemorste vloeistoffen aan de bovenkant tegenhoudt



Duurzaam: de kern van hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.



Laag loopgeluid in de ruimte t.o.v. traditionele harde vloeren d.m.v. een reductielaag.



Extra snel en makkelijk te leggen door een geïntegreerde ondervloer.



Oppervlakte heeft een R9 antislip klasse en heeft weinig stroefheid en is daardoor makkelijk schoon te maken. Ideaal in bijvoorbeeld de keuken of de woonkamer.



Geschikt voor intensief thuisgebruik in woonruimtes



Geschikt voor normaal commercieel gebruik op kantoor en winkel



Geschikt voor intensief commercieel gebruik op kantoor en winkel



Zeer geschikt voor vloerverwarming en/of voor vloerkoeling



Structuur in de toplaag volgt het design voor een authentieke uitstraling



Deze zijn voorzien van extra brede planken voor een mooi ruimtelijk effect